

Instructiekaart Handbovenfrees

Vorbereiding

- Zet de beitelas vast
- Draai de freeshouder open
- Plaats de juiste freesbeitel
- Draai de freeshouder vast
- Controleer de hoogte, diepte instelling
- Plaats eventueel de geleiders
- Controleer of freesbeitel vrij loopt

Bewerken

- Schakel de afzuiging in
- Houd de machine met twee handen vast
- Schakel de freesmachine in
- Zet het freesblad op het materiaal
- Draai de hoogte instelling los en duw de freesbeitel in het materiaal
- Frees eerst een proefstukje
- Laat de freesbeitel het werk doen:
 - o duw niet te hard met de frees op het materiaal
 - o duw de freesmachine niet te snel door het materiaal
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde
- Laat de frees weer omhoog komen
- Schakel de freesmachine uit
- Leg de freesmachine pas neer als de frees weer stil staat
- Schakel de afzuiging uit

Opruimen

- Haal de freesbeitel uit de frees en berg op
- Maak de freesmachine schoon
- Ruim je werkplek op
- Berg de handbovenfrees op



VEILIGHEID

- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap
- Gebruik een stofzuiger bij het opruimen

